

TM 14 Statyw bezpieczeństwa z opcją żurawia zakrawędziowego

EN 795/B, CEN/TS 16415



TM 14 służy do ochrony pracowników pracujących w studzienkach kanalizacyjnych, zbiornikach wodnych, studniach, silosach itp. W celu zapewnienia ochrony osobistej urządzenie musi być stosowane w połączeniu ze sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości.

W połączeniu z zestawem modyfikującym statyw może być używany w wersji zarkawędziowej.

CECHY SZCZEGÓLNE



ZABEZPIECZENIE
DLA 2 OSÓB

PARAMETRY

Wysokość	179 - 289 cm
Średnica otworu pod statywem	173 - 271 cm
Rozstaw nóg	147 - 232 cm
Waga statywu	65 kg
Wymiary transportowe	228 x 32 x 30 mm
Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu	2

Wykończenie	ocynk galwaniczny, lakier proszkowy
Liczba punktów kotwiczenia	4
Rolki	tak
Liczba rolek	2

STOPKI

Materiał	stal ocynkowana
----------	-----------------

NOGI

Materiał	aluminium
----------	-----------

GŁOWICA

Materiał	stal
----------	------

CENNIK

nr kat.

cena netto [PLN]

AT016

2 970,00 / szt.
