

TM9-N Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa

EN 795/B, CEN/TS 16415



Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa TM9-N stanowi punkt kotwiczący zgodny z normą EN795/B oraz TS 16415/B i może być stosowany jako składnik sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości. Statyw TM9-N zapewnia zabezpieczenie dla maksymalnie 3 osób jednocześnie. Statyw TM9-N składa się z głowicy stalowej malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 łożyskowane, poliamidowe rolki (do prowadzenia liny roboczej urządzeń serii RUP oraz CRW). Głowica wyposażona jest w 3 punkty kotwiczące dla sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości. Każdy z punktów przeznaczony jest dla maksymalnie 1 użytkownika jednocześnie.

CECHY SZCZEGÓLNE



ZABEZPIECZENIE
DLA 3 OSÓB

PARAMETRY

Wysokość	209 cm
Średnica otworu pod statywem	149 cm
Rozstaw nóg	128 cm
Waga statywu	15,45 kg
Wymiary transportowe	1760 x 260 x 230 mm
Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu	3
Max. waga podnoszonego lub opuszczanego ładunku	500 kg

NOGI

Materiał	aluminium
----------	-----------

Wykończenie	anodowanie
-------------	------------

GŁOWICA

Materiał	stal
Wykończenie	lakier proszkowy
Liczba punktów kotwienia	3

STOPKI

Materiał	tworzywo sztuczne z włóknem węglowym
----------	--------------------------------------

ŁAŃCUCH

Materiał	stal ocynkowana
----------	-----------------

CENNIK

nr kat.	cena netto [PLN]
TM9-N	2 310,00 / szt.

